ITEM 58762

CLOD BUSTER (2026)

TAMIYA

1/10 SCALE R/C 4X4X4 PICK-UP TRUCK

1/10 電動RC 4×4×4 モンスターピックアップ
クラッドバスター (2026)

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

ASSEMBLY KIT 組み立てキット



0626 ©2026 TAMIYA

CLOD BUSTER(2026)

●小学生や組み立てになれない方は、模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
REQUIRED ITEMS
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE


《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、2チャンネルプロポセット（送信機、受信機、サーボ）が必要です。（小型受信機、標準型サーボのセットがお勧めです。）
他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT
Standard 2-channel R/C unit is suggested for this model (combination of small size receiver and standard size servo is recommended).
★Read and follow instructions supplied with R/C unit.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.


FERNSTEUER-EINHEIT
Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit Servo in Normalgröße wird empfohlen).
★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.
STROMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.


ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE
Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard (récepteur de taille mini et servo de taille standard recommandés).
★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.
ALIMENTATION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

●ツインモーター用ESC付属
●ESC for twin motors (included in kit)
●ESC für Zwillings-Motore (im Bausatz enthalten)
●Variateur pour double moteurs (fourni dans le kit)
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）



タミヤRC周辺機器 (送信機 / 受信機 / サーボ)
Tamiya R/C equipment (transmitter/receiver/servo)
Tamiya R/C Ausstattung (Sender/Empfänger und Servo)
Equipement RC Tamiya (émetteur/récepteur/servo)







★このRCカーにはツインモーター用ESCが付属していますので、プロポセットのESCは使いません。
★This kit includes an ESC for twin motors. Any ESC included with the R/C system is not used.
★Dieser Bausatz enthält einen Fahrtregler für zwei Motoren. Der dem RC-System beiliegende Fahrtregler wird nicht verwendet.
★Ce kit inclut un variateur électronique pour deux moteurs. Le variateur inclus dans l'ensemble RC ne sera pas utilisé.

2チャンネルプロポ / 2-CHANNEL R/C SYSTEM
2-KANAL RC-SYSTEM / ENSEMBLE RC 2 VOIES







《使用できるサーボの大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos



タミヤ走行用バッテリー
Tamiya battery pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya



専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible



★小型サーボは搭載出来ません。
★Small servos cannot be installed.
★Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Un mini-servo ne peut pas être installé.

《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

●下表の塗料をご用意ください。
タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。

《プラスチック用タミヤカラー》
TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-8	●イタリアンレッド / Italian red / Italienisches Rot / Rouge Italien
TS-16	●イエロー / Yellow / Gelb / Jaune
X-6	●オレンジ / Orange / Orange / Orange
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18	●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné




《用意する工具》 RECOMMENDED TOOLS / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

＋ドライバー（L）
＋ Screwdriver (large)
＋ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)

＋ドライバー（M）
＋ Screwdriver (medium)
＋ Schraubenzieher (mittel)
Tournevis + (moyen)

－ドライバー
－ Screwdriver
－Schraubenzieher
Tournevis －




ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs

はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles



カッター
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



瞬間接着剤（タイヤ用）
CA Cement
(for Rubber Tires)
CA-Kleber
(Für Gummireifen)
Colle cyanoacrylate
(pour pneus caoutchouc)



★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。
★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.
★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やＲＣカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤRC 周辺機器》
TAMIYA R/C EQUIPMENT



《スティックタイプ送信機》
STICK TYPE TRANSMITTER



《2チャンネルプロポーショナルシステムの名称》

1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
   ●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESCをコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESCやサーボにつたえます。
   ※アンテナ線のない受信機もあります。
3. ●ESC（スピードコントローラー）＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT


1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
   ●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
   ●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
   ●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確めください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply grease to the places shown by this mark.
Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisser les endroits indiqués par ce symbole.
Graisser d'abord, assembler ensuite.


※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

A

1～**8**
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A


1

しっかり取り付けます。
Connect firmly.
Fest einstecken.
Connecter fermement.




《走行用バッテリーの充電》
Charging battery pack
Aufladen des Akkupacks
Chargement de la pack d'accus


★別売の走行用バッテリーは専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意はバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。
★Charge battery pack with compatible charger (both sold separately). When handling battery and charger, read supplied instructions carefully.
★Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.
★Utiliser un chargeur compatible avec les pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.




2

指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.




MA3 ×8 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


MA9 ×4 — 8㎜ビローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule



MA13 ×4 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

★このマークはネジロック剤を塗る部分に指示しました。少量をつまようじ等で塗って組み立ててください。
★Apply a small amount of Thread Lock using an implement such as a toothpick.
★Mit einem Hilfswerkzeug wie etwa einem Zahnstocher eine geringe Menge Schraubensicherung auftragen.
★Appliquer une petite quantité de frein-filet à l'aide d'une pointe fine comme un cure-dent.



★樹脂製パーツに付かないようにしてください。パーツを侵す恐れがあります。
★Thread lock may damage plastic. Avoid direct contact with plastic parts.
★Schraubensicherung kann Plastik angreifen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Plastikteilen.
★Le frein-filet attaquent le plastique. Ne jamais tremper les pièces plastique dans du frein-filet.

2 シャーシの組み立て
Chassis assembly
Chassis-Zusammenbau
Assemblage du châssis



3

MA1 ×2 — 3×15㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


MA6 ×4 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA12 ×2 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

注意! NOTICE

★ステッカーは21ページの《ステッカーの貼り方》を参照して貼ってください。
★Also refer to instructions on page 21 when applying stickers.
★Berücksichtigen Sie auch die Anleitung auf Seite 21 beim Anbringen der Aufkleber.
★Se reporter également aux instructions page 21 pour appliquer les stickers.


3 フロントボディマウントの取り付け
Attaching front body mounts
Anbringung der vorderen Karosseriehalterungen
Fixation des supports de carrosserie avant



4

MA6 ×4 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

4 リヤボディマウントの取り付け
Attaching rear body mounts
Anbringung der hinteren Karosseriehalterungen
Fixation des supports de carrosserie arrière




5

MA2 ×4 — 3×12㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA7 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA12 ×4 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

5 バッテリーホルダーの取り付け
Attaching battery holder
Anbau der Akku-Halterung
Installation du logement de pack



6

(タミヤ製サーボ)
(Tamiya servos)

MA8 ×1 — 2.6×8㎜バインドビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA4 ×1 — 3×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA5 ×1 — 2.6×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA7 ×1 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA10 ×2 — 6㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

MA13 ×2 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

Checking R/C equipment
① Trims in neutral.
② Install batteries.
③ Extend receiver antenna.
④ Connect charged battery.
⑤ Switch on transmitter.
⑥ Switch on receiver.
⑦ Ensure reverse switches are in shown position.
⑧ Steering wheel in neutral.
⑨ Servo in neutral position.
⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage
(Siehe Bild rechts.)
① Trimmhebel neutral stellen.
② Batterien einlegen.
③ Empfängerantenne ausrollen.
④ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
⑤ Sender einschalten.
⑥ Empfänger einschalten.
⑦ Sicherstellen, dass die Umschalter für die Drehrichtung in der gezeigten Stellung sind.
⑧ Lenkrad neutral stellen.
⑨ Servo in Neutralstellung.
⑩ Nachdem de Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.


Vérification de l'équipement R/C
① Placer les trims au neutre.
② Mettre en place les piles.
③ Déployer l'antenne du récepteur.
④ Charger complètement la batterie.
⑤ Allumer l'émetteur.
⑥ Allumer le récepteur.
⑦ S'assurer que les inverseurs sont dans la position montrée.
⑧ Le volant de direction au neutre.
⑨ Servo au neutre.
⑩ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

6 ラジオコントロールメカのチェック / Checking R/C equipment / Überprüfen der RC-Anlage / Vérification de l'équipement R/C


注意! NOTICE

★ご使用のプロポ、ESCの取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manuals included with R/C equipment.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipment R/C.

★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.



《B3》







MA8 2.6×8㎜

★タミヤ製サーボの場合はB3とMA8を使用します。
他社製サーボを使用する場合は下の表をご覧ください。
★Use B3 and MA8 when using Tamiya servos. See diagram below when using other brands of servo.
★B3 und MA8 benutzen bei Tamiya Servos. Bei der Verwendung anderer Servos unten stehendes Diagramm beachten.
★Utiliser B3 et MA8 avec des servos Tamiya. Se reporter au tableau ci-dessous pour d'autres marques de servos.

★サーボがニュートラルの状態で図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.



⑩ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。



《サーボホーン用ビスの選び方》/ Selecting Servo Horn Screw / Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo

★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属の8㎜サイズのビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合ったビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロポメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with 8mm screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.


★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beiliegende 8mm Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.

★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis 8mm incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

① ★ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。
★Examine screw and determine type.
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.
★Examiner la vis et déterminer le type.

② ★下の原寸図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la vis choisie.

★サーボからビスを外します。
★Remove original servo horn screw.
★Originalschraube des Servohorns entfernen.
★Enlever la vis originale du palonnier.




タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- 細い / Thin / Dünn / Fin → MA8 2.6×8㎜
- 太い / Thick / Dick / Épaisse → MA7 3×8㎜


丸ビス / Standard screw / Standardschraube / Vis standard
- 細い / Thin / Dünn / Fin → MA5 2.6×8㎜
- 太い / Thick / Dick / Épaisse → MA4 3×8㎜

★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

《B3》



《B4》




7


MA7 ×4 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse


MA11 ×3 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

7 ステアリングロッドの取り付け
Attaching steering rods
Lenkgestänge-Einbau
Installation des barres d'accouplement

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.








8

MA6 ×3 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

8 ステアリングサーボの取り付け
Attaching steering servo
Lenkservo-Einbau
Fixation du servo de direction



B ❾～㉗ 袋詰Bを使用します / BAG B / BEUTEL B / SACHET B

9

MB10 ×4 6㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MB12 ×2 1260ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes

MB13 ×2 1260プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

MB16 ×4 5㎜Eリング / E-ring / E-Ring / Circlip


★ラジオペンチなどで押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.




《ギヤケース》
Gearboxes
Getriebegehäuse
Carters de transmission

❾～㉕ ×2

★組み立て❾～㉕は2個ずつ組み立てます。
★Repeat steps ❾ to ㉕ to make 2.
★Schritt ❾ – ㉕ wiederholen, um 2 Sätze zu machen.
★Répéter les étapes ❾ à ㉕ pour faire 2 jeux.



9 アクスルチューブ短の組み立て
Axle tube (short)
Achsgehäuse (kurz)
Tube d'axe (court)




10

MA2 ×8 — 3×12㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA12 ×8 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

10 アクスルチューブ短の取り付け
Attaching axle tube (short)
Einbau des Achsgehäuses (kurz)
Fixation du tube d'axe (court)



11

MA2 ×8 — 3×12㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA12 ×8 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

MA13 ×2 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou


MB10 ×4 — 6㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MB12 ×2 — 1260ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes

MB13 ×2 — 1260プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

MB16 ×4 — 5㎜Eリング / E-ring / E-Ring / Circlip

11 アクスルチューブ長の取り付け
Attaching axle tube (long)
Einbau des Achsgehäuses (lang)
Fixation du tube d'axe (long)




12

MB13 ×4 — 1260プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique


MB14 ×4 — 850メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

MB17 ×4 — カウンターシャフト / Counter shaft / Vorgelegewelle / Axe de pignon intermédiaire

12 ギヤの取り付け 1
Attaching gears 1
Getriebe-Einbau 1
Installation des pignons 1




13



ベベルジョイント
Bevel joint
Kegelrad-Gelenk
Joint de raccordement

MB20 ×4




3×14㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

MB21 ×6



GB1 ×6
ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

★立てると組み立てやすくなります。
★Stand parts up for easier assembly.
★Teile für den leichteren Zusammenbau aufstellen.
★Placer les pièces à la verticale pour faciliter l'assemblage.



14



MB1 ×4　3×30㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA1 ×4　3×15㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA2 ×2　3×12㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MA13 ×10　3㎜ナット
Nut
Mutter
Ecrou

15




MB4 ×2　3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau




MB23 ×2　13Tピニオンギヤ
13T Pinion gear
13Z Motorritzel
Pignon moteur
13 dents


★モーターシャフトの平らな部分にしめ込みます。
★Firmly tighten on shaft flat.
★Auf der flachen Seite des Schaftes festziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.



13 ギヤの取り付け2
Attaching gears 2
Getriebe-Einbau 2
Installation des pignons 2




14 ギヤケースの組み立て
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter



15 ピニオンギヤの取り付け
Attaching pinion gear
Befestigung des Motorritzels
Fixation du pignon moteur

★キット付属のモーター以外は使用しないでください。
★Only use the kit supplied motor.
★Nur den Motor aus dem Bausatz verwenden.
★N'utiliser que le moteur fourni dans le kit.



16

MB1 ×4 — 3×30㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MB2 ×2 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


MA3 ×2 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA13 ×2 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

MB18 ×4 — 3×25㎜スペーサー / Spacer / Distanzstück / Bague-entretoise

16 モーターの取り付け / Attaching motor / Motor-Einbau / Fixation du moteur

★黄コードが下側になるように取り付けます。
★Attach so that the yellow cable is on the bottom.
★So anbringen, dass das gelbe Kabel am Boden ist.
★Installer de façon à ce que le câble jaune soit en bas.




17

MB7 ×8 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

MA13 ×8 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou


17 サスアームの組み立て / Suspension arms / Aufhängungsarme / Bras de suspension



18


MB2 ×12 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA13 ×12 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou



★サスアームを回してアクスルチューブを避けてビスを取り付けます。
★Turn the suspension arm and move the axle tube when attaching the screw.
★Aufhängungsarm drehen und das Achsgehäuse beim Anbringen der Schraube bewegen.
★Tourner le bras de suspension pour pouvoir insérer la vis dans le carter d'essieu.

18 サスアームの取り付け / Attaching suspension arms / Anbringen der Aufhängungsarme / Fixation des bras de suspension




19


MA6 ×16 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MB9 ×4 — 6×7㎜ボールカラー / Ball collar / Kugelhülse / Bague de rotule

★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.



19 ラテラルアームの取り付け
Attaching lateral arms
Anbau der seitlichen Arme
Fixation des bras lateraux




20

MB3 ×4 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA6 ×2 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA11 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

20 アクスルステーの取り付け
Attaching axle stays
Einbau der Achshalterungen
Fixation des supports d'axe



21

MA10 ×4 — 6㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

MB8 ×2 — 6㎜ピローボールナット / Ball connector nut / Kugelkopf-Mutter / Ecrou-connecteur à rotule

MB10 ×4 — 6㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MB13 ×8 — 1260プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique


MA13 ×2 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

MB16 ×4 — 5㎜Eリング / E-ring / E-Ring / Circlip



★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.

21 アップライトの組み立て
Uprights
Achsschenkel
Fusées




22

MA10 ×4 6mmボールジョイント / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

MA13 ×4 3mmナット / Nut / Mutter / Ecrou

22 タイロッドの組み立て / Tie rods / Spurstangen / Barres d'accouplement




23

MB5 ×8 4×15mm段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MB11 ×8 4mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

23 アップライトの取り付け / Attaching uprights / Einbau der Achsschenkel / Fixation des fusées



24


MB6 ×2 3×30mm六角ボルト / Hex bolt / Sechskantschraube / Boulon hexagonal

MB15 ×2 3mmロックナット / Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop


MB19 ×2 サーボセーバースプリング / Servo saver spring / Servo-Saver-Feder / Ressort de sauve-servo

MB22 ×2 サーボセーバーカラー / Servo saver collar / Servo-Saver-Distanzring / Axe de sauve-servo


24 ステアリングアームの取り付け / Attaching steering arms / Anbau der Lenkstangen / Fixation des bras de direction



《フロントギヤケースに使用》
Front gearbox
Vorderes Getriebegehäuse
Carter avant



《リヤギヤケースに使用》
Rear gearbox
Hinteres Getriebegehäuse
Carter arrière




25


MA1 ×8 — 3×15㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA6 ×8 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA12 ×8 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque




25 ギヤケースガードの取り付け / Attaching gearbox guard / Einbau des Getriebegehäuse-Schutzes / Fixation de la protection du carter




26

MB3 ×12 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

26 ギヤケースの取り付け 1 / Attaching gearboxes 1 / Einbau der Getriebegehäuse 1 / Fixation des carters 1






MB31 ×4 — ボールプレート / Ball plate / Kugelplatte / Plaquette de rotule

27


MA1 ×4 — 3×15㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

27 ギヤケースの取り付け 2 / Attaching gearboxes 2 / Einbau der Getriebegehäuse 2 / Fixation des carters 2

★左記の指示に従って取り付けます。
★Attach following the instructions at left.
★Gemäß der Anleitung links anbauen.
★Fixer en suivant les instructions à gauche.




注意! NOTICE
★1カ所ずつ取り付けを行います。
★Attach one by one.
★Nacheinander anbauen.
★Fixer un par un.



① ❷で取り付けたMA3をはずします。
Remove MA3 from step ❷.
Entferne MA3 aus Schritt ❷.
Retirer la pièce MA3 de l'étape ❷.

② MA1を使ってラテラルアームを同じ場所に取り付けます。
Use MA1 to reattach the lateral arm in the same place.
MA1 benutzen, um den seitlichen Arm an der gleichen Stelle anbauen.
Utiliser MA1 pour refixer le bras latéral au même endroit.



C — 28〜37

袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C


28

MA12 ×8 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

MC3 ×8 — ダンパーシャフト / Damper shaft / Dämpferstange / Axe d'amortisseur

28 ダンパーの組み立て / Dampers / Stoßdämpfer / Amortisseurs

★8個作ります。
★Make 8.
★8 Satz anfertigen.
★Faire 8 jeux.



★図の長さに切って使用します。
★Cut into the length shown.
★Gemäß Abbildung abschneiden.
★Couper à la longueur indiquée.

29


MC1 ×4 — 3×27㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA11 ×4 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MA12 ×4 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque


MC6 ×4 — 4×6㎜パイプ / Pipe / Rohr / Tube

29 フロントダンパーの取り付け / Attaching front dampers / Einbau der vorderen Stoßdämpfer / Fixation des amortisseurs avant



30

30 リヤダンパーの取り付け
Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière



MC1 ×4 3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA11 ×4 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle


MA12 ×4 3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque


MC6 ×4 4×6mmパイプ
Tube
Rohr
Tuyau

31

31 RCメカの搭載例 1
Attaching R/C equipment 1
Einbau der RC-Anlage 1
Installation de l'équipement R/C 1

★コネクター部は＋（プラス）、－（マイナス）を確かめ、しっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.





★両面テープは必要な長さに切って取り付けます。
★Cut double-sided tape into required sizes.
★Doppelklebeband in den erforderlichen Größen zuschneiden.
★Découper la bande adhésive double face aux dimensions requises.

32



3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


MA6 ×4

33

注意！
NOTICE

★RCメカの各コネクターの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。
★Also refer to instructions supplied with R/C equipment when attaching.
★Zum Anschließen der RC-Anlage auch die der Anlage beiliegenden Anleitungen beachten.
★Pour installer l'équipement R/C, consulter également ses instructions spécifiques.


★配線コードはナイロンバンドでたばねます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.




★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
★Cut off excess portion using side cutters.
★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

34


★ホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen in die Felgen richrig eindrücken.
★Insérer dans les rainures.



32 RCメカの搭載例 2
Attaching R/C equipment 2
Einbau der RC-Anlage 2
Installation de l'équipement R/C 2




33 配線
Stowing cables
Verstauung der Kabel
Arrangement des câbles



34 ホイールの組み立て
Wheels
Räder
Roues




★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤をながし込んで接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).



35

35 フロントホイールの取り付け
Attaching front wheels
Einbau der Vorderräder
Fixation des roues avant

注意! NOTICE
★タイヤは前後同じ向きで取り付けます。左右のタイヤの回転方向に注意してください。
★Note tire rotation. Front and rear tires should be the same direction.
★Die Drehrichtung der Reifen beachten. Vorder- und Hinterräder sollen die gleiche Drehrichtung haben.
★Noter le sens de rotation des pneus. Les pneus avant et arrière doivent être dans la même direction.




36

36 リヤホイールの取り付け
Attaching rear wheels
Einbau der Hinterräder
Fixation des roues arrière



★アンテナ線が外に出ないような長さに切って取り付けます。(アンテナ線保護用)
★Cut antenna pipe to appropriate length, ensuring antenna is contained fully within.
★Antennenrohr der Länge der verwendeten Antenne anpassen, dabei sicherstellen, dass die Antenne in voller Länge geschützt wird.
★Couper le tube d'antenne à la longueur appropriée en s'assurant que l'antenne est complétement à l'intérieur du tube.




37

3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA7 ×2

注意してください
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS




★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkustecker abziehen, wenn das Modell nicht in Betrieb ist.
★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

D 38～47
袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D


38

37 走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus



《A4のはずしかた》
Removing A4
Abnahme von A4
Démontage de A4

38 ボディの塗装
Painting body
Lackierung der Karosserie
Peinture de la carrosserie



のマークは塗装指示のマークです。ボディはプラスチックモデル用塗料で塗装します。ボディ全体をスプレー塗料で塗装し、細部をエナメル塗料、アクリル塗料で仕上げます。

This mark denotes numbers for Tamiya Color paints. Use Tamiya Spray paints over whole body. Use Tamiya Acrylic or Enamel paints to paint details.

Dieses zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Die gesamte Karosserie mit Tamiya Sprayfarbe lackieren. Tamiya Acryl oder Enamel Farben benutzen, um die Details zu bemalen.

Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Utiliser de la peinture en spray Tamiya pour peindre la carrosserie. Utiliser des peintures Tamiya pour les détails.

注意! NOTICE
★反対側も同様に塗装します。
★Paint other side in the same manner.
★Die andere Seite auf gleiche Weise lackieren.
★Peindre l'autre côté de la même manière.

《プラスチック用タミヤカラー》
TAMIYA PLASTIC PAINTS


TS-8	●イタリアンレッド / Italian red / Italienisches Rot / Rouge Italien
TS-16	●イエロー / Yellow / Gelb / Jaune
X-6	●オレンジ / Orange / Orange / Orange
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18	●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

39

3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA7 ×9


39 ロールバーの組み立て 1
Roll bar 1
Überrollbügel 1
Roll-bar 1




40

MA7 ×3 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

《ロールバー》
Roll bar
Überrollbügel
Roll-bar



40 ロールバーの組み立て 2
Roll bar 2
Überrollbügel 2
Roll-bar 2




41


MC1 ×2 3×27㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA7 ×3 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA12 ×4 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque



41 ロールバーの取り付け
Attaching roll bar
Befestigen des Überrollbügels
Mise en place du roll-bar





42

MA6 ×2 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA7 ×2 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

42 リヤパネルの組み立て
Tailgate
Heckklappe
Hayon





43

MA3 ×2 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


MD1 ×2 — 2×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA7 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MD3 ×2 — 2㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MA12 ×2 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

MD4 ×2 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou




44

MA7 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MD1 ×3 — 2×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MD4 ×3 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou




45

MD1 ×2 — 2×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA7 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MD3 ×2 — 2㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle


MD4 ×2 — 2㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou



OPTIONS

MD2 ×2
2×6㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


※タミヤLEDライトユニット(TLU-01)
Tamiya LED Light Unit (TLU-01)
(ITEM 53909)




LEDライトユニット（別売）の配線
Connecting LED Light Unit
(sold separately)
Verbinden der LED Lichteinheit
(getrennt erhältlich)
Connexion de l'Unité d'Eclairage LED
(disponible séparément)

注意! NOTICE
★ヘッドライトを点灯させる場合は別売のLEDライトユニットをご用意ください。
★Use Item 53909 Tamiya LED Light Unit (separately available) if installing headlight LEDs.
★Nutzen Sie Artikel 53909 (Tamiya LED Light Unit) (separat erhältlich) um die Frontscheinwerfer LEDs zu beleuchten.
★Utiliser l'Unité d'Eclairage LED Tamiya réf.53909 (disponible séparément) si on installe des phares LEDs.


《LEDストッパー》
LED stopper
LED Befestigungsteil
Blocage de LED




★2は使用しません。
★Part 2 are not used.
★Teile 2 werden nicht verwendet.
★Pièces 2 ne sont pas utilisés.



《内側》
Inside
Innen
Face interne




※コードはコードクリップで図の様に取り付けます。
※Secure cables with cable clips as shown.
※Kabel, wie gezeigt mit Kabelclips anbringen.
※Maintenir les câbles avec des clips comme montré.




APPLYING STICKERS

《ステッカーの貼り方》/ Stickers / Aufkleber / Autocollants

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切り取ってしまうとまちがえやすいので貼る順に切り取ってください。
① Cut along the edges as close as possible to cut the sticker from the sheet. Cut out stickers in numbered order to prevent confusion.
①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
①Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.



②台紙の端の部分を少し切り取り、指定された場所に貼りあわせます。台紙をつけたまま位置をあわせてください。
② Slightly peel away one end of the lining and position the sticker on the body.
②Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der Karosserie andrücken.
②Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.



③少しずつ台紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意しながら貼っていきます。
台紙を一度に全部はがして貼ることは、しわができたり気泡が残ったりする原因となります。
③ Slowly remove the remaining lining while checking sticker position. Do not completely remove lining prior to application as this may cause unwanted air bubbles and creases.
③Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.
③Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.




《大きなステッカーを貼る場合》/ Applying larger stickers / Größere Aufkleber anbringen / Application des grands stickers

①



★大きなステッカーを貼る場合はステッカーを半分ほどめくった後で台紙の一部を切り取ります。
★When applying larger stickers: first, peel back around half of the backing paper then cut off a section.
★Beim Aufkleben der größeren Aufkleber: Zuerst die Rückseite etwa zur Hälfte abziehen und abschneiden.
★Pour appliquer les grands stickers : en premier, soulever le papier porteur et en découper une partie.

②



★切り取った後、台紙とステッカーを元の位置に戻します。
★Replace the first section(s) of the backing paper.
★Die erste Portion wieder aufkleben.
★Replacer la première section du papier porteur.

③




★ボディ上でステッカーの位置決めをし、中心部分を先に貼ります。その後、台紙をはがして貼っていきます。
★Determine the sticker position on the model and apply the exposed center section of the sticker. Remove backing paper slowly, applying the sticker as you go.
★Ermitteln Sie die genaue Position des Aufklebers auf dem Modell und befestigen Sie den Aufkleber mit dem freigelegten Mittelteil, dann eine Seite Trägerpapier ablösen und Aufkleber anbringen, dann ebenso mit der anderen Seite vorgehen.
★Déterminer la position du sticker sur le modèle et appliquer la section centrale exposée du sticker. Enlever le papier porteur et appliquer complètement le sticker.

46

46 ボディのマーキング
Markings
Beschriftung
Décoration


★ステッカー⑭の代わりにステッカーⓑを貼るのも良いでしょう。
★Sticker ⓑ can be used in place of ⑭ if you desire.
★Der Aufkleber ⓑ kann anstelle von ⑭ verwendet werden.
★Le sticker ⓑ peut être utilisé à la place de ⑭ si vous le souhaitez.

★マークは番号順に貼ってください。
★Apply stickers in numbered order.
★Die Aufkleber der Reihenfolge nach anbringen.
★Appliquer les autocollants dans l'ordre numérique.



⑳, ㉕, ㉖, ⓐ

★ご自由にお使いください。
★Use extra stickers as you wish.
★Zusätzliche Aufkleber nach Belieben anbringen.
★Apposer les stickers additionnels à votre gré.





47


47 ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie



MD5
×4

スナップピン（小）
Snap pin (small)
Federstecker (klein)
Epingle métallique (petite)

★アンテナパイプを通します。
★Pass antenna.
★Antennenrohr durchführen.
★Passer l'antenne.



CLOD BUSTER(2026)

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS
Follow the outlined rules for safe radio control operation.
●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES
①Switch on transmitter. If using a transmitter with an extending antenna, fully extend.
②Switch on receiver.
③Inspect operation using transmitter before running.
④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
⑤Reverse sequence to shut down after running.
⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
⑨Store the car and battery pack separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT
Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.
●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.


KONTROLLEN VOR DER FAHRT
①Sender einschalten. Wenn Sie einen Sender mit Teleskopantenne benutzen, dieses ganz ausziehen.
②Empfänger einschalten.
③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE
Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.
●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.


PROCEDURE DE MISE EN MARCHE
①Allumer l'émetteur. Déployer entièrement l'antenne de l'émetteur, s'il en est doté.
②Mettre en marche le récepteur.
③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
⑧Graisser les pignons, articulations...
⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》


★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




① スイッチをONにします。アンテナ付き送信機の場合はアンテナをのばしてください。




② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。



③ 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。




④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。






⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



⑥ 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。



⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。




⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。




⑨ あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。




走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT



●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
●Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
●Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.




●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".



●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
●Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車（RCカー）を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.



車の異常 PROBLEM PROBLEME	原　因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC（エレクトロニックスピードコントローラー）が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	5
	受信機のアンテナはのびていますか? Antenna is not fully extended. Die Antenne ist nicht voll ausgezogen. L'antenne n'est pas complètement déployée.	アンテナをアンテナパイプに通して、ボディの外まで伸ばしてください。 Ensure antenna (fully contained in pipe) extends outside the body. Sicherstellen, dass die Antenne (komplett im Röhrchen vorhanden) außerhalb der Karosserie ausgezogen ist. S'assurer que l'antenne (entièrement dans le tube) est déployée hors de la carrosserie.	6
	可動部の組み立て、グリスアップがしっかり出来ていますか? Moving parts are incorrectly assembled or insufficiently lubricated. Die beweglichen Teile sind falsch zusammengebaut oder unzureichend geschmiert. Les pièces mobiles sont assemblées incorrectement ou insuffisamment lubrifiées.	説明図をよく見て可動部の確認、組み立て直し、グリスアップをしてください。 Check, reassemble and apply grease as necessary. Prüfen, erneut zusammenbauen und nötigenfalls fetten. Vérifier, réassembler et appliquer de la graisse si nécessaire.	7


PARTS

★部品は少し多めに入っています。予備としてお使いください。
★Extra parts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Teile bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des pieces supplémentaires sont inclus. Les utiliser somme pieces de rechange.


★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

使わない部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


A PARTS ×1
19005236




B PARTS ×2
10005294




C PARTS ×2
10005295




D PARTS ×2
10005296




E PARTS ×2
10005297




F PARTS ×2
10005298




H PARTS ×1
10015249




G PARTS ×1
19007840




ロールバー ……×1
Roll bar 19335041
Überrollbügel
Roll-bar



J PARTS ×1
19115021



K PARTS ×1
10115059



PARTS

シャーシ……×1
Chassis 10335311
Châssis

モーター……×2
Motor 17435097
Moteur

ステッカー……×1
Stickers 19490179
Aufkleber
Autocollants

ボディ……×1
Body 19335927
Karosserie
Carrosserie

タイヤ……×4
Tire 19805226
Reifen
Pneu

ツインモーター用ESC……×1
ESC for twin-motor 45073
ESC für Zwillings-Motore
Variateur pour double moteurs

注意ステッカー……×1
Caution stickers
Vorsicht Stickers
Stickers de precaution

ウインドウ……×1
Windshield 19335040
Windschutzscheibe
Pare-brise

ホイール……×4
Wheel 19335926
Rad
Roue


アンテナパイプ……×1
Antenna pipe 16095010
Antennenrohr
Tube d'antenne


LEDストッパー……×1
LED stopper 19005859
LED Befestigungsteil
Blocage de LED


《ギヤ袋詰》
Gear bag
Zahnräder-Beutel
Sachet de pignonerie
19335039




GB1 ×6 ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique










GB2 ×2
デフキャリア
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel

GB3 ×4 ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

GB4 ×2 50Tカウンターギヤ
50T Counter gear
50Z Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire 50 dents

GB5 ×2 44Tカウンターギヤ
44T Counter gear
44Z Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire 44 dents

A ❶~❽






MA1 ×2 19805859 3×15㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA2 ×4 19805898 3×12㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MA3 ×8 19804159 3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA4 ×1 19805853 3×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA5 ×1 19804220 2.6×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MA6 ×11 19805629 3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MA7 ×7 19803340 3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA8 ×1 19805911 2.6×8㎜バインドビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA9 ×4 19805235 8㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule



MA10 ×2 19805624 6㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule



MA11 ×3 50586 3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MA12 ×6 19805897 3㎜フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



MA13 ×6 19803499 3㎜ナット
Nut
Mutter
Ecrou

シャーシプレート（大）……×1
Reinforcing plate (large) 19803577
Verstärkungsplatte (groß)
Plaque de renfort (grande)

シャーシプレート（小）……×2
Reinforcing plate (small) 19803577
Verstärkungsplatte (klein)
Plaque de renfort (petite)

MA14 ×2 19805227 3×140㎜両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

ネジロック剤……×1
Thread lock 54032
Schraubensicherung
Frein-filet



十字レンチ……×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube

B ❾~㉗



MB1 ×8 19805664 3×30㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MB2 ×14 19805895 3×20㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA1 ×16 19805859 3×15㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA2 ×18 19805898 3×12㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA3 ×2 19804159 3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MB3 ×16 19805636 3×6㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA6 ×26 19805629 3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MB4 ×2 50576 3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau




MB5 ×8 19804689 4×15㎜段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée




MB6 ×2 19804612 3×30㎜六角ボルト
Hex bolt
Sechskantschraube
Boulon hexagonal



MA10 ×8 19805624 6㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule



MB7 ×8 19804205 5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule



MB8 ×2 19803503 6㎜ピローボールナット
Ball connector nut
Kugelkopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule



MB9 ×4 19803426 6×7㎜ボールカラー
Ball collar
Kugelhülse
Bague de rotule



MB10 ×12 19805693 6㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




MB11 ×8 19804370 4㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MA11 ×2 50586 3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MB12 ×4 19444234 1260ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



MB13 ×16 19803581 1260プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



MB14 ×4 19805185 850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal


MA12 ×24 19805897 3㎜フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

MA13 ×40 19803499 3㎜ナット
Nut
Mutter
Ecrou


MB15 ×2 19803266 3㎜ロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

MB16 ×12 50589 5㎜Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip

B




MB17 ×4 19805231
カウンターシャフト
Counter shaft
Vorgelegaewelle
Axe de pignon intermédiaire



MB18 ×4 19803501
3×25㎜スペーサー
Spacer
Distanzstück
Bague-entretoise



MB19 ×2 19803500
サーボセーバースプリング
Servo saver spring
Servo-Saver-Feder
Ressort de sauve-servo




MB20 ×4 19805233
ベベルジョイント
Bevel joint
Kegelrad-Gelenk
Joint de raccordement



MB21 ×6 19804496
3×14㎜シャフト
Shaft
Ach1se
Axe




MB22 ×2 19803502
サーボセーバーカラー
Servo saver collar
Servo-Saver-Distanzring
Axe de sauve-servo




MB23 ×2 13515001
13Tピニオンギヤ
13T Pinion gear
13Z Motorritzel
Pignon moteur 13 dents




MB24 ×2 19805227
3×132㎜両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



MB25 ×2 19805227
3×60㎜両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée




MB26 ×2 19803578
アクスルステー（長）
Axle stay (long)
Achshalterung (lang)
Support d'axe (long)




MB27 ×2 19803578
アクスルステー（短）
Axle stay (short)
Achshalterung (kurz)
Support d'axe (court)



MB28 ×2 19805229
ドライブシャフト（長）
Drive shaft (long)
Antriebswelle (lang)
Arbre d'entraînement (long)



MB29 ×2 19805229
ドライブシャフト（短）
Drive shaft (short)
Antriebswelle (kurz)
Arbre d'entraînement (court)




MB30 ×4 19805230
ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue



MB31 ×4 19803579
ボールプレート
Ball plate
Kugelplatte
Plaquette de rotule




六角棒レンチ（1.5㎜）·····×1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Sechskantschlüssel (1,5mm)
Clé hexagonale (1,5mm)



セラミックグリス·····×2
Ceramic grease 87099
Keramikfet
Graisse céramique

C 28～37



MC1 ×8 19804163
3×27㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA6 ×4 19805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA7 ×2 19803340
3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MA11 ×8 50586
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MA12 ×16 19805897
3㎜フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



MC2 ×4 19805557
4㎜フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque



MC3 ×8 19805946
ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur



MC4 ×8 19805170
コイルスプリング
Coil spring
Feder
Ressort hélicoïdal



MC5 ×4 19805234
ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue



MC6 ×8 19805334
4×6㎜パイプ
Pipe
Rohr
Tube

両面テープ（黒）·····×1
Double-sided tape (black) 50171
Doppelklebeband (schwarz)
Bande adhésive double face (noir)



ナイロンバンド····×8
Nylon band 50595
Nylonband
Collier en nylon



ゴムパイプ ·····×2
Rubber tubing 18000054
Gummirohr
Tube caoutchouc

D 38～47




MC1 ×2 19804163
3×27㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA3 ×2 19804159
3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MD1 ×7 19805556
2×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA6 ×2 19805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MA7 ×23 19803340
3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MD2 ×2 19808058
2×6㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MD3 ×4 19805758
2㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




MD6 ×2 19803580
L型ステー
L-shaped stay
L-förmige Befestigung
Support en L



MA12 ×6 19805897
3㎜フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



MD4 ×7 19804230
2㎜ナット
Nut
Mutter
Ecrou



MD5 ×4 50197
スナップピン（小）
Snap pin (small)
Federstecker (klein)
Epingle métallique (petite)

CLOD BUSTER (2026)

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE
Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTELISTE DE PIECES DETACHEES
Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préavis.

PARTS CODE

19335927		Body
10335311		Chassis
19335040		Windshield
19335041		Roll Bar
19005859		LED Stopper (Silver) (x2)
19490179		Stickers
19005236		A Parts (Black)
10005294	*2	B Parts (Black) (x1)
10005295	*2	C Parts (Black) (x1)
10005296	*2	D Parts (Black) (x1)
10005297	*2	E Parts (Black) (x1)
10005298	*2	F Parts (Red) (x1)
19007840		G Parts (Red)
10015249		H Parts (Plated)
19115021		J Parts (Plated)
10115059		K Parts (Transparent)
19805226	*2	Tire (x2)
19335926	*2	Wheel (White)
19335039	*2	Gear Bag (GB1 x3, GB3 x2, GB2, GB4, GB5 x1)
19805227		3x60mm, 3x132mm, 3x140mm Threaded Shaft (MA14, MB24, MB25 x2)
19803577		Reinforcing Plate (Small x2, Large x1)
19804220		2.6x8mm Screw (MA5 x10)
19805853		3x8mm Screw (Black) (MA4 x5)
19804159	*2	3x10mm Screw (Black) (MA3 x10)
19805898	*3	3x12mm Screw (Black) (MA2 x10)
19805859	*5	3x15mm Screw (Black) (MA1 x4)
19805624	*5	6mm Ball Connector (MA10 x2, etc.)
19805235		8mm Ball Connector (MA9 x4)
19805911		2.6x8mm Binding Head Tapping Screw (MA8 x10)
19803340	*4	3x8mm Tapping Screw (Silver) (MA7 x10)
19805629	*12	3x12mm Tapping Screw (Silver) (MA6 x4)
19803499	*5	3mm Nut (MA13 x10)
19805897	*6	3mm Flanged Nut (MA12 x10)
19803578		Axle Stay (Long, Short) (MB26, MB27 x2)
19805229	*2	Drive Shaft (Long, Short) (MB28, MB29 x1)
19805230	*2	Wheel Axle (MB30 x2)
19805185	*2	850 Metal Bearing (MB14 x2)
19444234		1260 Ball Bearing (MB12 x4)
19803500		Servo Saver Spring (MB19 x2)
19803579		Ball Plate (MB31 x4)
19805636	*9	3x6mm Screw (Silver) (MB3 x2)
19805895	*2	3x20mm Screw (Black) (MB2 x10)
19805664	*4	3x30mm Screw (Black) (MB1 x2)
19804612	*2	3x30mm Bolt (MB6 x5)
19804689		4x15mm Step Screw (MB5 x10)
19803581	*2	1260 Plastic Bearing (MB13 x10)
19804496	*2	3x14mm Shaft (MB21 x4)
19803501	*2	3x25mm Spacer (MB18 x2)
13515001	*2	13T Pinion Gear (MB23 x1)
19805231	*2	Counter Shaft (MB17 x2)
19803266		3mm Lock Nut (MB15 x10)
19804370		4mm Washer (MB11 x10)
19805693	*3	6mm Washer (MB10 x5)
19804205	*2	5mm Ball Connector (Black) (MB7 x4)
19803503		6mm Ball Connector Nut (MB8 x2)
19803426		6x7mm Ball Collar (Black) (MB9 x4)
19803502		Servo Saver Collar (MB22 x2)
19805233	*2	Bevel Joint (MB20 x2)
19805170	*4	Coil Spring (14x74mm) (MC4 x2)
18000054	*2	6x95mm Rubber Tubing (x1)
19804163		3x27mm Screw (Black) (MC1 x10)
19805946	*4	Damper Shaft (MC3 x2)
19805234	*2	Wheel Hub (MC5 x2)
19805334	*4	4x6mm Pipe, 3x15mm Screw (Black) (MC6, MA1 x2)
19805557	*2	4mm Flanged Lock Nut (MC2 x4)
19803580		L-Shaped Stay (MD6 x2)
19805556		2x8mm Screw (MD1 x10)
19805758		2mm Washer (MD3 x5)
19804230		2mm Nut (Silver) (MD4 x10)
19808058		2x6mm Tapping Screw (Silver) (MD2 x10)
17435097	*2	Motor w/170mm Cables (x1)
16095010		Antenna Pipe (30cm) (Black)
11057946		Instructions
45073		ESC for Twin Motors
50038		Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, MB4 x4)
50171		Heat Resistant Double-Sided Tape (Black) (x5)
50197	*2	Snap Pin Set (Large x10, MD5 x5)
50576		3x3mm Grub Screw (MB4 x10)
50586	*2	3mm Washer (MA11 x15)
50589	*3	5mm E-Ring (MB16 x5)
50595		Nylon Band w/Metal Hook (x10)
54032		Anaerobic Gel Thread Lock
87099		Cera-Grease HG

A number with the symbol(*) shows the quantity of that Parts Code required to fully kit out one model.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接注文する場合は、右記の方法でお願いします。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



《ご注文とお支払い方法》
お支払い方法にはタミヤカード（クレジットカード）と代金引換（代引き）の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。
代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただきます。



《カスタマーサービスアドレス》
www.tamiya.com/japan/customer/
「タミヤ　カスタマーサービス」で検索！！

《住所》　〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ　カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》
静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765**（静岡へ自動転送）
※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。

TAMIYA

1/10 R/C クラッドバスター（2026）

ITEM 58762

★本体価格（税抜き）は2026年6月現在のものです。諸事情により変更する場合があります。
★購入の際は、本体価格に消費税を加えてください（小数点以下を切り捨て）。

部品名	本体価格		送料	部品コード
ボディ(赤)	2,600円	+税	-	19335927
シャーシ	1,900円	+税	-	10335311
ウィンドウ	520円	+税	-	19335040
ロールバー(メッキ)	620円	+税	-	19335041
LEDストッパー(銀x2)	370円	+税	-	19005859
ステッカー(ボディ、キャラクター)	1,200円	+税	-	19490179
Aパーツ(黒)	820円	+税	-	19005236
Bパーツ(黒)(x1)	720円	+税	-	10005294
Cパーツ(黒)(x1)	620円	+税	-	10005295
Dパーツ(黒)(x1)	520円	+税	-	10005296
Eパーツ(黒)(x1)	520円	+税	-	10005297
Fパーツ(赤)(x1)	940円	+税	-	10005298
Gパーツ(赤)	740円	+税	-	19007840
Hパーツ(メッキ)	920円	+税	-	10015249
Jパーツ(メッキ)	520円	+税	-	19115021
Kパーツ(透明)	270円	+税	-	10115059
タイヤ(x2)	3,500円	+税	-	19805226
ホイール(白)(x2)	1,020円	+税	-	19335926
ギヤ袋詰(GB1x3、GB3x2、GB2、GB4、GB5x1)	540円	+税	-	19335039
両ネジシャフト(3x60mm、132mm、140mm 各x2)	370円	+税	-	19805227
シャーシプレート(小x2、大x1)	440円	+税	-	19803577
2.6x8mm丸ビス(x10)	280円	+税	-	19804220
3x8mm丸ビス(黒x5)	200円	+税	-	19805853
3x10mm丸ビス(黒x10)	220円	+税	-	19804159
3x12mm丸ビス(黒x10)	210円	+税	-	19805898
3x15mm丸ビス(黒x4)	200円	+税	-	19805859
6mmピロボール(x2)、他	270円	+税	-	19805624
8mmピロボール(x4)	320円	+税	-	19805235
2.6x8mmバインドタッピングビス(x10)	260円	+税	-	19805911
3x8mmタッピングビス(銀x10)	260円	+税	-	19803340
3x12mmタッピングビス(x4)	170円	+税	-	19805629
3mmナット(x10)	280円	+税	-	19803499
3mmフランジナット(x10)	210円	+税	-	19805897
アクスルステー(長、短)(各x2)	1,100円	+税	-	19803578
ドライブシャフト(長、短)(各x1)	620円	+税	-	19805229
ホイールアクスル(x2)	520円	+税	-	19805230
850メタル(x2)	120円	+税	-	19805185
1260ベアリング(x4)	600円	+税	-	19444234
サーボセイバースプリング(x2)	300円	+税	-	19803500
ボールプレート(x4)	480円	+税	-	19803579
3x6mm丸ビス(銀x2)	160円	+税	-	19805636
3x20mm丸ビス(黒x10)	210円	+税	-	19805895
3x30mm丸ビス(黒x2)	150円	+税	-	19805664
3x30mmボルト(x5)	220円	+税	-	19804612
4x15mm段付ビス(x10)	340円	+税	-	19804689
1260プラベアリング(x10)	320円	+税	-	19803581
3x14mmシャフト(x4)	240円	+税	-	19804496
3x25mmスペーサー(x2)	280円	+税	-	19803501
13Tピニオンギヤ(x1)	220円	+税	-	13515001
カウンターシャフト(x2)	170円	+税	-	19805231
3mmロックナット(x10)	310円	+税	-	19803266
4mmワッシャー(x10)	250円	+税	-	19804370
6mmワッシャー(x5)	170円	+税	-	19805693
5mmピロボール(黒x4)	250円	+税	-	19804205
6mmピローボールナット(x2)	300円	+税	-	19803503
6x7mmボールカラー(黒x4)	440円	+税	-	19803426
サーボセイバーカラー(x2)	320円	+税	-	19803502
ベベルジョイント(x2)	270円	+税	-	19805233
コイルスプリング(x2)	320円	+税	-	19805170
ゴムパイプ(6x95mm)(x1)	240円	+税	-	18000054
3x27mm丸ビス(黒x10)	230円	+税	-	19804163
ダンパーシャフト(x2)	250円	+税	-	19805946
ホイルハブ(x2)	220円	+税	-	19805234
4x6mmパイプ、3x15mm丸ビス(各x2)	120円	+税	-	19805334
4mmフランジロックナット(x4)	180円	+税	-	19805557
L型ステー(x2)	500円	+税	-	19803580
2x8mm丸ビス(x10)	170円	+税	-	19805556
2mmワッシャー(x5)	200円	+税	-	19805758
2mmナット(銀x10)	210円	+税	-	19804230
2x6mmタッピングビス(銀x10)	200円	+税	-	19808058
モーター(170mmコード)(x1)	1,320円	+税	-	17435097
アンテナパイプ黒(30cm)	270円	+税	-	16095010
説明図	600円	+税	-	11057946

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。
お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	本体価格		送料	部品コード
ESC TEU-201BK(ツインモーター用)	6,000円	+税	-	45073
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm)、3mmイモネジ(x4)	200円	+税	要	50038
SP.171 耐熱両面テープ	300円	+税	要	50171
SP.197 スナップピン(大x10、小x5)	200円	+税	要	50197
SP.576 3mmイモネジ(x10)	200円	+税	要	50576
SP.586 3mmワッシャー(x15)	100円	+税	要	50586
SP.589 5mmEリング(x5)	100円	+税	要	50589
SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10)	150円	+税	要	50595
OP.1032 ネジロック剤	400円	+税	要	54032
セラグリスHG	480円	+税	要	87099

(送料について)　送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。
タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。